

Betriebsfunk-Handgerät

stabo ATP 10 VHF
146-174 MHz

stabo ATP 40 UHF
440-470 MHz

*mit starkem
Lithium-Ionen Akku
&
Tischladeschale*

IP 54 geprüft

16 Kanäle

2 programmierbare Tasten (SK1 und SK2)

Notruf-Funktion

Sendeleistung schaltbar (High/Low)

Sprachansage (englisch)

CTCSS / CDCSS

VOX Freisprech-Funktion (9 Stufen)

PTT Identifikation/DTMF

Rauschsperr (9 Stufen)

Suchlauf-Funktion

Zweikanalüberwachung

TOT Sendezeitbegrenzung

Batteriezustandsanzeige

Batterie-leer-Warnung

Programmierung per PC

Technische Daten

Allgemein

Betriebsart	F3E (FM)
Kanalraster	12,5 kHz/20 kHz
Stromaufnahme	Senden 1,3 A, Empfang 0,3A
Abmessungen	60 x 105 x 33 mm o. Antenne
Gewicht	225 g incl. Li-Ion Akku + Ant.
Li-Ion Akkupack	1600 mAh/7,4 V

Sender

Sendeleistg. Lo/Hi 1/5 W ATP 10, 1/4 W ATP 40

Empfänger

Empfindlichkeit -121 dBm (0,2µV) 20 dB SINAD
NF-Ausgangsleistg. 700 mW an 16 Ohm

CE 0700 ⓘ

stabo ATP 10	Art.-Nr. 01725
stabo ATP 40	Art.-Nr. 01726

optionales Zubehör	Art.-Nr.
Lautsprecher-Mikrofon	50122
Security Headset	50124
Ohrhörer/Rüsselmikrofon	50125
VOX Headset	01811
Programmierset	01814
Tragetasche, Nylon	50121
Li-Ion Akku 1600 mAh/7,4 V	01813

Notifiziert in D. Anmelde- und gebührenpflichtig!

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Copyright © 10/2012 stabo Elektronik GmbH

stabo Elektronik GmbH · 31137 Hildesheim, Germany · Münchewiese 14-16 · Telefon +49 (0) 5121 7620-10 · Telefax +49 (0) 5121 516847

Internet: www.stabo.de · e-mail: info@stabo.de