

### stabo xm 5006e

CB Mobile Radio

... all-in-one Europe CB radio

**Kanäle/ Channels:**  
 EU 40 FM (4W), 40 AM (4W)  
 PL 40 FM (4W), 40 AM (4W)  
mit einem Trägerversatz von/carrier offset -5 KHz  
 d 80 FM (4W), 40 AM (4W)  
 EC 40 FM (4W)  
 U 40 FM/AM (4W) CEPT  
 40 FM (4W) MPT 1382  
 In 27 FM (4W), 27 AM (4W)

**Maße/Dimensions:** 170 x 52 x 150 mm

**Gewicht/Weight:** ca. 955 g

**Lieferumfang/Scope of Supply:**

CB-Funkgerät/CB mobile radio  
 Elektret-Mikrofon/Electret microphone  
 Montagebügel und Befestigungsschrauben  
 mounting bracket and fixing screws  
 DC-Anschlußkabel/DC power cord  
 Bedienungsanleitung/user manual DE/EN

**Art.-Nr. 30056**

**optionales Zubehör/opt. accessories:** Art.-Nr.

Mikrofon mit up/down-Tastenfunktion  
 microphone with up/down buttons 70053

Liberty-Mic (siehe Seite/see page 19)  
 drahtloses Mikrofon/wireless microphone 40543

### stabo xm 5006e-R

CB Mobile Radio

**Maße/Dimensions:** DIN-Radioschacht/DIN radio slot  
 180 x 50 mm (ISO 7736)

**Gewicht/Weight:** ca. 1150 g

**Lieferumfang/Scope of Supply:**

stabo xm 5006e im Einbaurahmen  
 für den DIN-Autoradio-Schacht  
 stabo xm 5006e with in-dash installation frame  
 fits into the car radio slot (DIN standard)

**Art.-Nr. 30057**

**Sende-/Empfangsbestimmungen** siehe Seite 17  
 For operational regulations, please refer to page 17

... Europa-Multinorm  
 CB-Gerät

12/24 V  
 Betrieb/operation



5 Jahre  
 GARANTIE  
 5 years warranty

Automatic  
 Squelch  
 Control  
 A world wide patent from PRESIDENT

mit Frontlautsprecher/with front speaker

für drahtloses Mikrofon geeignet/suitable for wireless microphone

(President Liberty-Mic)

- 12V/24V-Betrieb ohne Umschalten
- energieeffizienter 24V-Betrieb ohne zusätzliche Wärmeentwicklung
- Multifunktions-LC-Display mit S-Meter, Power-Meter, Status- und Kanalanzeige
- ASC automatische Rauschsperrung (ein weltweites Patent von PRESIDENT)
- 6 umschaltbare Frequenztabelle
- Suchlauf
- Zweikanal-Überwachung
- Direktschaltung für Kanal 9/19
- ANL/NB, schaltbar
- Hi-Cut, schaltbar
- 6-polige Mikrofonbuchse
- Buchse für externen Lautsprecher (3,5 mm)
- robustes up/down Elektret-Mikrofon
- 12V/24V operation without switching
- Energy-efficient 24V operation without additional heat development
- LC display indicating S-meter, power-meter, channel number
- ASC Automatic Squelch Control (a worldwide patent from PRESIDENT)
- 6 frequency bands, selectable
- Scan function
- Dual watch
- Direct access to channel 9/19
- ANL/NB, switchable
- Hi-Cut, switchable
- 6-pin microphone socket
- Socket for external loudspeaker (3,5 mm)
- Sturdily made up/down electret-microphone



mit Frontlautsprecher/with front speaker