

stabo xm 4006e

CB Mobile Radio

... all-in-one Europe CB radio

Kanäle/ Channels:	D	80 FM (4W), 40 AM (4W) ¹⁾
	EU	40 FM (4W), 40 AM (1W) ²⁾
	EC	40 FM (4W) ³⁾
	U	40 FM (4W) UK ⁴⁾ 40 FM (4W) CEPT
	E	40 FM (4W), 40 AM (4W) ⁵⁾
	PL	40 FM (4W), 40 AM (4W) ⁶⁾ <small>mit einem Trägerversatz von -5 KHz carrier offset -5 KHz</small>

Maße/Dimensions:
140 x 35 x 185 mm
Gewicht/Weight: 843 g

Lieferumfang/Scope of Supply:
CB-Funkgerät/CB mobile radio
DTMF-Mikrofon (Elektret)/DTMF microphone (Electret)
Montagebügel und Befestigungsschrauben
mounting bracket and fixing screws
DC-Anschlußkabel/DC power cord
Bedienungsanleitung/user manual DE/EN

Art.-Nr. 30039

Sende-/Empfangsbestimmungen Operational regulations

Kanäle/channels:

- 1) 80 FM (4W), 40 AM (4W)**
anmelde- und gebührenfrei in/free of licence and charges in DE, CZ
- 2) 40 FM (4W), 40 AM (1W) xm 3003e, xm 4006e**
anmelde- und gebührenfrei in/free of licence and charges in CH, BE, BG, CY, DE, DK, EE, FI, FR, GR, IE, IS, LT, LU, LV, NL, NO, PT, RO, SE
anmelde- und gebührenpflichtig in/individual licence/charges required in ES, IT
- 3) 40 FM (4W)**
Benutzung freigegeben in allen CEPT-Staaten, in einzelnen Ländern besteht Anmeldepflicht
free use in all CEPT-countries
in some countries individual licence is required
- 4) 40 FM (4W) UK**
40 FM (4W) CEPT
ausschließlich in GB erlaubt/only allowed in GB
- 5) 40 FM (4W), 40 AM (4W)**
anmelde- und gebührenfrei in/free of licence and charges in CH, BE, CY, DE, DK, EE, IS, LT, LU, NO, PT, SE
anmelde- und gebührenpflichtig in/individual licence/charges required in ES, IT
Betrieb nur in FM/4W, AM/1W in/operation only in FM/4W, AM/1W mode in BG, FI, FR, GR, IE, LV, NL, RO
- 6) 40 FM (4W), 40 AM (4W)**
mit einem Trägerversatz von -5 KHz
carrier offset -5 KHz
ausschließlich in PL erlaubt/only allowed in PL
- 7) 80 FM (4W), 80 AM (1W) xm 3003e**
anmelde- und gebührenfrei in/free of licence and charges in DE, CZ
das Senden in AM ist nur auf den Kanälen 1-40 erlaubt
transmission in AM is restricted to channels 1-40

... Europa-Multinorm
CB-Gerät



ready for
gateway
operations



... stark = fast ein
Vorverstärkermikrofon



Display- und Fronttastenbeleuchtung aus sieben Farben wählbar
display and front keys backlight can be chosen from seven colours



- **Speicherung individueller Kanaleinstellungen (AM/FM, NB, CTCSS/DCS) für jeden einzelnen Kanal**
(für z. B. persönliche "Hauskanal"-Parameter)
- **6 umschaltbare Frequenztabellen**
- **speziell ausgestattet für Gateway-Betrieb durch CTCSS, DCS u. DTMF**
- **Eingabe von verschiedenen Codes (CTCSS, DCS, DCSi) für Senden und Empfangen möglich**
- **DTMF-Geber eingebaut**
für z. B. Steuerung von Internet-Gateways
- **16 Speicherplätze**
für häufig verwendete DTMF-Codes
- **beleuchtete Mikrofon-Tastatur**
zur Steuerung des Geräts und Eingabe des DTMF-Codes
- **beleuchtetes LC-Display**
mit Anzeige von Kanal, Frequenz und Betriebsparametern wie AM/FM, CTCSS, DCS, ASC, NB, EMG, DW
- **kräftige Modulation bei eingeschaltetem Kompressor** (Vorverstärkermikro überflüssig)
- **S-Meter im Display**
(TX: Anzeige der relativen Ausgangsleistung)
- **Suchlauf**
- **Direktschaltung für Kanal 9/19 (EMG)**
- **Zweikanal-Überwachung**
- **ASC automatische Rauschsperrung**
(ein weltweites Patent von PRESIDENT)
- **eingebautes Kompandersystem**
zur Rauschminderung
- **HF-Abschwächer**, schaltbar
- **ANL automatischer Störbegrenzer**
- **Störaustaster**, schaltbar
- **Hi-Cut Filter**, schaltbar
- **Roger Beep**, schaltbar
- **farbige Display- und Fronttastenbeleuchtung** 7 Farben zur Auswahl oder Farbwechselfunktion
- **Storage of individual channel settings (AM/FM, NB, CTCSS/DCS) for every single channel**
(e.g. settings for "private channels")
- **6 frequency bands**, selectable
- **Especially equipped for gateway operation by CTCSS, DCS, and DTMF**
- **Entry of different codes (CTCSS, DCS, DCSi) for RX and TX possible**
- **Integrated DTMF encoder**
e.g. for Internet gateway control
- **16 channel memories**
for often used DTMF codes
- **Backlit microphone key pad**
for controlling and entry of DTMF codes
- **Backlit LCD**
indicating channel, frequency and operating modes like AM/FM, CTCSS, DCS, ASC, NB, EMG, DW
- **Strong modulation when compressor is switched on** (no need to use an amplified mike)
- **S-meter in the display**
(TX: indicating relative power output)
- **Scan function**
- **Direct access to channel 9/19 (EMG key)**
- **Dual watch**
- **ASC Automatic Squelch Control**
(a worldwide patent from PRESIDENT)
- **Integrated compander system**
for noise reduction
- **RF attenuator**, switchable
- **ANL automatic noise limiter**
- **Noise Blanker**, switchable
- **Hi-Cut Filter**, switchable
- **Roger Beep**, switchable
- **Colored backlit display and front keys**
7 colors available or color change function