

CB-Antennen

CB Mobile Radio Antennas

Elektrische Länge/electr. length:
Impedanz/impedance:
Frequenzbereich/frequency range:

Polarisation/polarization:

SWR/SWR:

Gewinn/gain:

Max. Belastbarkeit/max. power:

Bandbreite/bandwidth:

Gewicht/weight:

Mechanische Länge/mech. length:

Bohrung/hole diameter:

Strahler/whip:

Antennenfuß/base:

(inkl. Antennenkabel/incl. cable)

Elektrische Länge/electr. length:
Impedanz/impedance:
Frequenzbereich/frequency range:

Polarisation/polarization:

SWR/SWR:

Gewinn/gain:

Max. Belastbarkeit/max. power:

Bandbreite/bandwidth:

Gewicht/weight:

Mechanische Länge/mech. length:

Bohrung/hole diameter:

Strahler/whip:

Antennenfuß/base:

(inkl. Antennenkabel/incl. cable)

6 Jahre Garantie
auf alle President Antennen



DV 27 Minilog

5/8 Lambda
50 Ohm
26 - 28 MHz,
abstimmbar/variable
vertikal/vertical
<1,2 (einstellbar/adjustable)
+4 dBi
250 W PEP
1.200 kHz
130 g
930 mm
13 mm
Glasfaser/fiber glass

Art.-Nr. 60018

Typ „DV“



Carolina

1/2 Lambda
50 Ohm
26 - 28 MHz,
abstimmbar/variable
< 1,1 (einstellbar/adjustable)
+3 dBi
120 W PEP
600 kHz
110 g
430 mm
Ø10 mm
Stahl, rostfrei/stainless steel

Art.-Nr. 60042

Typ „DV“ AR
(klein)



Strato Gamma 90

1/4 Lambda
50 Ohm
26 - 28 MHz
<1,1
+3 dBi
500 W PEP
1.500 kHz
550 g
935 mm
Ø13 mm
Glasfaser/fiber glass

Art.-Nr. 60026

Typ „DV“



Iowa

1/2 Lambda
50 Ohm
26 - 28 MHz

<1,1 (einstellbar/adjustable)
+4 dBi
200 W PEP
1.700 kHz
150 g
1020 mm
Ø13 mm
Metall/Karbon/metal/carbon

Art.-Nr. 60043

Typ „DV“



Hawaii Racer 60

1/2 Lambda
50 Ohm
26 - 28 MHz

< 1,1 (einstellbar/adjustable)
+3 dBi
150 W PEP
1500 kHz
140 g
720 mm
Ø13 mm
Stahl, rostfrei/Karbon
stainless steel/carbon

Art.-Nr. 61000

Typ „DV“



Kentucky

1/4 Lambda
50 Ohm
26 - 28 MHz
abstimmbar/variable

<1,1 (einstellbar/adjustable)
+3 dBi
100 W PEP
1.200 kHz
300 g
750 mm
Ø13 mm
Stahl, rostfrei/stainless steel

Art.-Nr. 60044

Typ „DV“