

ATP 10 (VHF) ATP 40 (UHF)

Private Mobile Radio

...with powerful
Lithium-Ion battery
and charging cradle

Maße/Dimensions: 60 x 105 x 33 mm o. / w/o Ant.
Gewicht/Weight: 225 g incl. Li-Ion Akku/battery

Lieferumfang/Scope of Supply:

Betriebsfunk-Handgerät/handheld radio set
Gummwendelantenne/helical antenna
Li-Ion-Akku/Li-Ion battery 7,4 V/1600 mAh
Tischladeschale/Charging cradle
abnehmbarer Gürtelclip/removable belt clip
Handschlaufe/hand strap
Bedienungsanleitung/user manual DE/EN

stabo ATP 10 **Art.-Nr. 01725**
stabo ATP 40 **Art.-Nr. 01726**

Technische Daten

Allgemein	ATP 10	ATP 40
Frequenzbereich	136 - 174 MHz	400 - 470 MHz
Betriebsart	F3E (FM)	
Kanalraster	12,5 kHz/20 kHz	
Spannungsvers.	7,4 Volt	
Arbeitstemperatur	-25°C - +55°C	
Stromaufnahme	Senden 1,3 A, Empfang 0,3A	

Sender

Sendeleistg. Lo/Hi	1/5 W	1/4 W
Modulationshub	3,5 kHz	

Empfänger

Empfindlichkeit	-121dBm (0,2µV) 20 dB SINAD	
NF-Ausgangsleistg.	700 mW an 16 Ohm	

Specifications

General	ATP 10	ATP 40
Frequency range	136 - 174 MHz	400 - 470 MHz
Mode	F3E (FM)	
Channel spacing	12.5 kHz/20 kHz	
Power supply	7.4 volts	
Operat. temperature	-25°C - +55°C	
Power consumption	TX 1.3 A	RX 0.3 A

Transmitter

Transmit. pwr. Lo/Hi	1/5 W	1/4 W
Modulation amplif.	3.5 kHz	

Receiver

Sensitivity	-121 dBm (0.2 µV) 20 dB SINAD	
AF output power.	700 mW with 16 ohms	

option. Zubehör/Optional accessories: Art.-Nr.

Lautsprecher-Mikrofon	50122
Loudspeaker microphone	50122
Security Headset/security headset	50124
Ohrhörer/Rüsselmikrofon	50125
boom earphone/microphone	50125
VOX Headset	01811
Programmierset/programming kit	01814
Tragetasche, Nylon/nylon carrying case	50121
Li-Ion Akku/Li-Ion battery pack	01813
7,4V/1600 mAh	01813



mit starkem
Lithium-Ionen Akku
&
Tischladeschale

anmelde-
und gebührepflichtig
license and fee required

- IP 54 staub- und spritzwassergeschützt
- 16 Kanäle
- 2 programmierbare Tasten (SK1 + SK2)
- Notruf-Alarm
- Sendeleistung schaltbar (high/low)
- Sprachansage
- CTCSS / DCS
- VOX Freisprech-Funktion (9 Stufen)
- PTT Identifikation/DTMF
- Rauschsperr (9 Stufen)
- Kanalsuchlauf
- Zweikanalüberwachung
- TOT Sendezeitbegrenzung
- Batteriezustandsanzeige und -alarm
- Programmierung per PC

optionales Zubehör:

Optional Accessories:



- IP 54 dust and splash proof
- 16 Channels
- 2 Programmable Keys (SK1 and SK2)
- Emergency Alert
- Output power switchable (high/low)
- Voice Prompts
- CTCSS / DCS
- VOX function (9 levels)
- PTT ID Encode/DTMF
- Squelch (9 levels)
- Scan Funktion
- Dual Watch
- TOT
- Battery Power Indication and Alert
- PC Programming