

stabo multifon security IV

Video-Sicherheitssystem mit Intercom

... stör- und abhör-
geschützt

mit wetterfester (IP65) Kamera

Lieferumfang:
DVR-Farb-Monitor mit Halterung
Funk-Farbkamera (IP 65) mit Halterung
Netzteil Monitor 5 V/2 A
Netzteil Kamera 9 V/0,6 A
RJ45 Netzkabel
Bedienungsanleitung (DE/EN)

Art.-Nr. 51086

Technische Daten

Monitor

Frequenz 2400 ~ 2483.5 MHz
Daten Rate 4 Mbps
Empfindlichkeit - 81 dBm
Modulation GFSK mit FHSS
Display 17,8 cm (7") TFT LCD
Bildauflösung H: 800 RGB V: 480
Betrachtungswinkel H: 140° V: 110°
AV Ausgangs-Bildauflösung VGA 640x480/10 fps,
QVGA 320x240/20 fps
Betriebsspannung 5V DC 2A
Stromaufnahme 1050 mA max
Arbeits-Temperaturbereich - 10°C ~ 40°C
Arbeits-Luftfeuchtigkeitsber. nicht mehr als 85% RH
Maße (B x H x T) 182 x 138 x 35 mm
Gewicht 467 g

Kamera

Frequenz 2400 ~ 2483.5 MHz
Daten Rate 4 Mbps
Modulation GFSK mit FHSS
Transmitting Power 16 dBm (TYP)
Bildsensor 1/4" CMOS Farbe
Effektive Bildpunkte H:720 V:480
Bildaufsg/Einzelbild-Rate Cam x2: 720p @ 15 fps
Cam x2: VGA @ 30 fps
Cam x4: VGA @ 15 fps
Objektiv 3,6 mm / F2.0
(ICR cut Filter)
Blickwinkel (Diagonal) 64°
IR LED 24 LEDs/ 850nm
Betriebsspannung 9V DC +/- 5%
Stromaufnahme 450 mA mit IR LED,
240 mA ohne IR LED
Arbeits-Temperaturbereich - 10°C ~ 40°C
Schutzklasse IP 65
Maße (B x H x T) 80 x 113 x 120 mm
Gewicht 290 g mit Halterung

Optionales Zubehör

Zusatzkamera (IP 65)	Art.-Nr. 51087
WLAN Antenne (s. Seite 25)	51085
für stabo multifon security und WLAN-Kameras	
Maße: 179 x 208 x 43 mm	
Gewicht: 363 g	
Kabellänge: ca. 100 cm	

2,4 GHz

Video-Sicherheitssystem mit Intercom
video security system with intercom



*live view!
immer und überall
im Bilde :))*



per WLAN
mit App für Android/iOS*

wetterfeste (IP 65)
VGA-Farb-Kamera
mit Gegensprechfunktion,
integriertem Bewegungsmelder
und 24 Infrarot-LEDs für Nachtsicht

weatherproof (IP 65)
VGA color camera
with intercom function,
integrated PIR sensor
for motion detection,
24 high-performance infrared LEDs
for night vision

**Überwachen
Gegensprechen
Aufzeichnen**
5 Sekunden Pre-recording



17,8 cm Farb-Monitor
mit Gegensprechfunktion,
SD-Karten-Schacht
und Quadfunktion**

17.8 cm color monitor
with intercom function, SD card slot
and quad function**