

Technische Daten

stabo multifon home guard

Basisstation

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| GSM-Frequenz | 850/ 900/ 1800/ 1900 MHz |
| GSM-Sendeleistung | 2 Watt |
| Funkfrequenz | 433 MHz |
| Funkreichweite | bis 100 m (Freifeld) |
| Spannungsversorgung | Steckernetzteil 12 V/DC, 1 A |
| Notstromakku | Li-Ion Akku 3,7 V/1200 mAh |
| Betriebsdauer Notstromakku | ca. 8 Std. |
| Stand by-Strom | ≤ 35 mA |
| Alarm-Strom | ≤ 120 mA |
| Ladestrom | ≤ 140 mA |
| Arbeitstemperatur | - 10°C ~ 70°C |
| Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95% |
| Größe (BxHxT) | 180 x 130 x 30 mm |
| Gewicht | 240 g |

Funk-Tür-/Fensterkontakt

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Funkfrequenz | 433 MHz |
| Stand by-Strom | ≤ 30 µA |
| Alarm-Strom | ≤ 40 mA |
| Funkreichweite: | ≤ 100 m (Freifeld) |
| Spannungsversorgung | 1,5 V LR6 |
| Betriebsdauer | ≤ 12 Monate |
| Größe (BxHxT) | 34 x 70 x 19 mm |
| Gewicht | 44 g (inkl. Batterie) |

Funk-Bewegungsmelder

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Funkfrequenz | 433 MHz |
| Stand by-Strom | ≤ 50 µA |
| Alarm-Strom | ≤ 10 mA |
| Funkreichweite: | ≤ 100 m (Freifeld) |
| Erfassungswinkel | ≤ 110° |
| Erfassungsweite | ≤ 12 m |
| Spannungsversorgung | 9 V Blockbatterie |
| Betriebsdauer | ≤ 12 Monate |
| Größe (BxHxT) | 60 x 105 x 42 mm |
| Gewicht | 90 g (inkl. Batterie) |

Funk-Fernbedienung

| | |
|---------------------|-----------------|
| Funkfrequenz | 433 MHz |
| Spannungsversorgung | 12 V (Typ 27 A) |