

# CB-Antennen

Elektrische Länge:  
Impedanz:  
Frequenzbereich:  
  
Polarisation:  
SWR:  
Gewinn:  
Max. Belastbarkeit:  
Bandbreite:  
Gewicht:  
Mechanische Länge:  
Bohrung:  
Strahler:

Antennenfuß:  
(inkl. Antennenkabel)

## Carolina

1/2 Lambda  
50 Ohm  
26 - 28 MHz,  
abstimmbar  
vertikal  
< 1,1 (einstellbar)  
+ 3 dBi  
120 W PEP  
600 kHz  
110 g  
430 mm  
Ø10 mm  
Stahl, rostfrei

Art.- Nr. 60042  
Typ „DV“ AR  
(klein)



## Hawaii S

1/2 Lambda  
50 Ohm  
26 - 28 MHz  
abstimmbar  
vertikal  
< 1,1 (einstellbar)  
+ 3 dBi  
150 W PEP  
1500 kHz  
140 g  
720 mm  
Ø13 mm  
Stahl, rostfrei

Art.- Nr. 60057  
Typ „DV“



## Iowa S

1/2 Lambda  
50 Ohm  
26 - 28 MHz  
abstimmbar  
vertikal  
< 1,1 (einstellbar)  
+ 4 dBi  
200 W PEP  
1750 kHz  
150 g  
1020 mm  
Ø13 mm  
Stahl, rostfrei

Art.- Nr. 60056  
Typ „DV“



## Iowa Strahler

1/2 Lambda  
50 Ohm  
26 - 28 MHz  
abstimmbar  
vertikal  
< 1,1 (einstellbar)  
+ 4 dBi  
200 W PEP  
1750 kHz  
100 g  
1010 mm  
Gewinde M6  
Stahl, rostfrei

Art.- Nr. 60149  
inkl. Gewindeadapter  
M6/M5



## Kentucky S

1/4 Lambda  
50 Ohm  
26 - 28 MHz  
abstimmbar  
vertikal  
< 1,1 (einstellbar)  
+ 3 dBi  
120 W PEP  
1.200 kHz  
300 g  
750 mm  
Ø13 mm  
Stahl, rostfrei / Carbon

Art.- Nr. 40644  
Typ „DV“



Elektrische Länge:  
Impedanz:  
Frequenzbereich:  
  
Polarisation:  
SWR:  
Gewinn:  
Max. Belastbarkeit:  
Bandbreite:  
Gewicht:  
Mechanische Länge:  
Bohrung:  
Strahler:

Antennenfuß:  
(inkl. Antennenkabel)

Magnetfuß

## Virginia F

1/4 Lambda  
50 Ohm  
26 - 28 MHz  
  
vertikal  
1,1/1 (voreingestellt)  
+ 3 dBi  
120 W PEP  
800 kHz  
210 g  
500 mm

Doppel-Helical  
Art.- Nr. 40656  
Magnetfuß



Feststations-  
antenne

## Himalaya WB

1/2 Lambda  
50 Ohm  
22 - 30 MHz  
  
vertikal  
1,15/1  
+ 8 dBi  
2000 W PEP  
8000 kHz  
2000 g  
5,27 m  
keine  
Glasfaser

Art.- Nr. 40441  
Mastschelle

